



CARBONNE

CARBONNE 3

Generalidades

O CARBONNE 3 é o Carvão Ativado Catalisado específico para remoção de Amônia, Vapores de Amoníaco, e Aminas em fase gasosa, seja no tratamento de ar para controle de poluição atmosférica, assim como também na utilização em máscaras contra gases nos equipamentos de proteção individual.

O CARBONNE 3 está impregnado com íons metálicos, principalmente de FÓSFORO inerte, tecnicamente depositados sobre uma superfície efetiva de 800 á 1000 m²/g de Carvão Ativado, o que resulta em uma rápida reação dos vapores de Amônia, Amoníaco ou das Aminas contidas no ar, formando complexos que permanecem retidos dentro dos poros do Carvão Ativado.



Especificações

Área Superficial do Suporte (m ² /g)	Mínimo 850
Número do Iodo Inicial (mg I ² /g C.A.)	Mínimo 800
Teor de Fósforo (como P ₂ O ₅)	Mínimo 22/%
Umidade ao embalar	Máximo 8%
Densidade aparente (g/cm ³)	0,45 A 0,55
Granulometria (Mesh – ASTM)	3x6 / 6x10 / 8x16

Observação

Outras granulometrias poderão ser fabricadas mediante consulta.

Embalagem

Sacos com 25 Kg.

CARBONLINE

CARBONLINE 3

www.carbonado.com.br

PRODUTOS ECOLÓGICOS
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

CARBONADO,
PENSANDO NO AMANHÃ.

